

Адрес завода-изготовителя: 603061, Россия, г. Н. Новгород, ул.  
Адмирала Нахимова, 13  
Отдел сбыта: тел. 8(950) 600-10-13, (831) 291-40-13

E-mail: [anna2581511@mail.ru](mailto:anna2581511@mail.ru) ; [info@nzemi.ru](mailto:info@nzemi.ru) ; [nzemi@bk.ru](mailto:nzemi@bk.ru)  
Сайт: [www.nzemi.ru](http://www.nzemi.ru)



НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ

Набор типа НКИ-Н  
инструментов и приспособлений для кабельных работ  
(без палатки)

ПАСПОРТ

1. Назначение изделия

Набор предназначен для производства монтажа муфт для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией в том числе из сшитого полиэтилена на напряжение 1-10 кВ.

2. Технические характеристики

Параметры	Футляр		Сумка (палатка)	Примеч.
	1	2		
Габаритные размеры, мм не более				
длина	455	615	-	
ширина	172	215	-	
высота	315	95	-	
Масса, кг не более	10,6	9,2	-	

3. Комплект поставки

Футляр №1

Шаблон для изгиба жил кабеля сечением до 240 мм <sup>2</sup>	1
Ножницы секторные НС-1	1
Ножницы секторные НС-2М	1
Нож монтерский НМ-4	1
Нож прямой кабельный	1
Напильник плоский, L=250 мм	1
Напильник трёхгранный, L=250 мм	1
Напильник круглый, L=250 мм	1
Ножницы ручные для резки металла, L=250 мм	1

Пинцет, L=110 мм	1
Ключ гаечный разводной, S=30 мм	1
Плоскогубцы с изолирующими рукоятками до 1000В, L=205 мм.	1
Кусачки боковые с изолирующими рукоятками до 1000В, L=160 мм.	1
Отвертка диэлектрическая с крестообразным шлицем №2, 225	1
Отвертка диэлектрическая с прямым шлицем Ø6, 1,0x6,0x225	1
Рулетка измерительная 2м	1
Нож серповидный	1
Инструмент для снятия изоляции СИ-25	1
Щетка металлическая	1
Линейка 250 мм (пластмассовая непрозрачная)	1
Штангенциркуль пластмассовый	1
Инструмент НСПС для удаления полупроводящего слоя (в чехле)	1
Очки защитные	1
Грузики со струной	1
Горелка с рукавом (5 м), редуктором и двумя насадками	1
Паспорт	1

#### Футляр №2

Подставка под кабель ( лоток 1 шт. + крестовина 2 шт. )	1
Набор инструментов для монтажа винтовых контактных соединений НМБ-6 в чехле (головки 8, 10, 12, 14, 17, 19)	1
Ножницы секторные НС-3М с укороченными ручками	1
Ножовка по металлу	1
Полотно ножовочное по металлу одностороннее L=300 мм	5
Молоток слесарный 0,8 кг	1

#### 4. Устройство футляра.

Металлический футляр имеет такую конструкцию, что при раскрывании верхние половины футляра образуют горизонтальные площадки, которые можно использовать как столик для проведения кабельных работ.

Наиболее часто используемый в работе инструмент установлен на съемном трафарете футляра №1 и удерживается резиновым держателем, с обратной стороны трафарета крепятся напильники в

держателях, а остальной инструмент располагается на дне футляра. Во время работы трафарет устанавливается на площадку, где расположен зацеп. Нижний фланец трафарета заводится за зацеп, а сам трафарет опирается на стенку футляра. Для приведения футляра в транспортное положение трафарет с инструментом вставляется в направляющие, расположенные на боковых стенках

футляра, предварительно освободив место под ним на дне футляра, после чего верхние половины футляра складываются и запираются накладными замками.

Секторные ножницы НС-2М устанавливаются за кронштейн вдоль задней стенки футляра.

#### 5. Свидетельство о приемке.

Набор инструментов и приспособлений НКН-Н соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

#### **Дата выпуска**

#### **Контролер ОТК**

#### 6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие наборов требованиям технических условий ТУ 4834-041-01395348-2007 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, условий хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня выпуска изделия.